sojet

sistemas de **higiene e dosagem**

Diluidor com depósito

EQUIPAMENTO STANDARD:

Doseador
Depósito de 5 Litros
Sonda de aspiração
Filtro com válvula anti-retorno e peso em cerâmica
Giglers coloridos para diferentes dosagens
Manual de instruções

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM E DE UTILIZAÇÃO:

Enrosque o doseador amarelo à entrada do depósito
Ligue a água de rede à parte traseira do doseador
Escolha um gigler que corresponda à quantidade de produto que pretende misturar (ver tabela de diluições).
Para efectuar uma diluição, abra a torneira da água (é necessário pelo menos 1 bar para fazer o equipamento funcionar)
Para parar com a dosagem, feche a torneira da água.

TABELA DE DILUIÇÕES:

CÔR	**14 LITROS/MINUTO %**
SEM GIGLER	18,5
CINZENTO	18,2
PRETO	16,7
BEGE	11,1
ROXO	6,7
BRANCO	4,8
AZUL	4,2
CASTANHO CLARO	3,3
VERDE	2,0
LARANJA	1,7
CASTANHO	1,4
AMARELO	1,1
AZUL / VERDE	0,9
LILÁS	0,5
ROSA	0,3

NOTA:
A viscosidade do produto, tem influência directa na percentagem a dosear.
Os resultados presentes no quadro anterior foram obtidos através de testes realizados com água.

sojet

Sojet, Ida.
Quinta da Ulmeira, 3
Estrada da Paiã Odivelas
1675-084 Pontinha - Portugal
Tel.: 214 784 353 Fax: 214 784 688
e-mail:info@so et.pt

www.sojet.pt